

Petra Diesel Fuel Power II

3005 | 301532 (32 FL OZ) | 3015G (1 gal)

3015G5 (5 gal) | 3015G55 (55 gal)

Technical Data Sheet



Product Description:

Petra Diesel Fuel Power II is a multifunctional middle distillate fuel additive that recovers lost power, increases cetane number, prevents filter plugging, prevents sludging, and cleans injectors in newer model-year vehicles operating high pressure fuel injectors. Through extensive OEM engine testing and commercial application in heavy-duty diesel engine fleets, including on-road vehicle fleets and heavy-duty mining equipment, Diesel Fuel Power II has proven effective in all diesel fuels and biodiesel blends.

Features and Benefits:

Petra Diesel Fuel Power II delivers the following performance benefits in all diesel engines:

- Increases cetane up to 6 numbers.
- Reduces cost of maintenance and downtime.
- Injector "Clean-up" and "Keep Clean" capabilities.
- Prevents fuel soot and sludge formation caused by thermal stressing within the engine, extending fuel filter, injector, lube oil, and fuel pump life.
- Restores lost horsepower and fuel economy.
- Reduces exhaust emissions and soot generation, thereby reducing DPF regenerations.
- Provides thermal and oxidative stability, lubricity, corrosion protection, and water dispersancy.

Recommended Treat Rate Range:

- 301532: 32 FL OZ treats 250 gallons (946 L).
- 3015G, 3015G5, 3015G55: 1 gallon (3.785L) treats 1000 gallons (3785 L).

40CFR80.591 Compliance Statement:

The sulfur content of this diesel fuel additive does not exceed 15 ppm. This is a LEGAL DIESEL® Fuel Additive product.



Typical Properties

Appearance	Clear Yellow Liquid
Specific Gravity, 60/60°F (15.6/15.6°C)	0.963
Density, lb/gal, 60°F, (15.6°C)	8.03
Flash Point, PMCC, °F (°C)	>158 (>70)
Pour Point, °F (°C)	<-40 (<-40)
Viscosity, cSt @ 104°F (40°C)	3

PETRA

11085 Regency Green Drive
Cypress, TX 77429

www.petraautoproducts.com

1-888-Petra-61

info@petraautoproducts.com

FOLLOW US ON:     

Petra Diesel Fuel Power II

3005 | 301532 (32 FL OZ) | 3015G (1 gal)

3015G5 (5 gal) | 3015G55 (55 gal)

Ficha técnica



Descripción del Producto:

Petra Diesel Fuel Power II es un aditivo multifuncional para combustible destilado medio que recupera la potencia perdida, aumenta el índice de cetano, previene la obstrucción de filtros y la formación de lodos, y limpia los inyectores en vehículos de modelos recientes con inyectores de combustible de alta presión. Tras exhaustivas pruebas en motores OEM y su aplicación comercial en flotas de motores diésel de servicio pesado, incluyendo flotas de vehículos de carretera y equipos de minería de servicio pesado, Diesel Fuel Power II ha demostrado su eficacia en todos los combustibles diésel y mezclas de biodiésel.

Características y beneficios:

Petra Diesel Fuel Power II ofrece los siguientes beneficios de rendimiento en todos los motores diésel:

- Aumenta el cetano hasta 6.
- Reduce los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad.
- Funciones de limpieza y mantenimiento de inyectores.
- Previene la formación de hollín y lodos en el combustible causada por el estrés térmico en el motor, prolongando la vida útil del filtro de combustible, el inyector, el aceite lubricante y la bomba de combustible.
- Restaura la potencia perdida y el ahorro de combustible.
- Reduce las emisiones de escape y la generación de hollín, lo que reduce la regeneración del DPF.
- Proporciona estabilidad térmica y oxidativa, lubricidad, protección contra la corrosión y dispersancia del agua.

Rango de dosis de tratamiento recomendado:

- 301532: 32 onzas líquidas (946 l) tratan 250 galones (946 l).
- 3015G, 3015G5, 3015G55: 1 galón (3,785 l) tratan 1000 galones (3785 l).

Declaración de cumplimiento 40CFR80.591:

El contenido de azufre de este aditivo para combustible diésel no supera las 15 ppm. Este producto es un aditivo para combustible DIÉSEL LEGAL®.



Typical Properties

Appearance	Clear Yellow Liquid
Specific Gravity, 60/60°F (15.6/15.6°C)	0.963
Density, lb/gal, 60°F, (15.6°C)	8.03
Flash Point, PMCC, °F (°C)	>158 (>70)
Pour Point, °F (°C)	<-40 (<-40)
Viscosity, cSt @ 104°F (40°C)	3

PETRA

11085 Regency Green Drive
Cypress, TX 77429

www.petraautoproductions.com

1-888-Petra-61

info@petraautoproductions.com

SÍGUENOS EN:

