

Petra Diesel Fuel Power II

3005 | 301532 (32 FL OZ) | 3015G (1 gal)

3015G5 (5 gal) | 3015G55 (55 gal)

Technical Data Sheet



Product Description:

Petra Diesel Fuel Power II is a multifunctional middle distillate fuel additive that recovers lost power, increases cetane number, prevents filter plugging, prevents sludging, and cleans injectors in newer model-year vehicles operating high pressure fuel injectors. Through extensive OEM engine testing and commercial application in heavy-duty diesel engine fleets, including on-road vehicle fleets and heavy-duty mining equipment, Diesel Fuel Power II has proven effective in all diesel fuels and biodiesel blends.

Features and Benefits:

Petra Diesel Fuel Power II delivers the following performance benefits in all diesel engines:

- Increases cetane up to 6 numbers.
- Reduces cost of maintenance and downtime.
- Injector "Clean-up" and "Keep Clean" capabilities.
- Prevents fuel soot and sludge formation caused by thermal stressing within the engine, extending fuel filter, injector, lube oil, and fuel pump life.
- Restores lost horsepower and fuel economy.
- Reduces exhaust emissions and soot generation, thereby reducing DPF regenerations.
- Provides thermal and oxidative stability, lubricity, corrosion protection, and water dispersancy.

Recommended Treat Rate Range:

- 301532: 32 FL OZ treats 250 gallons (946 L).
- 3015G, 3015G5, 3015G55: 1 gallon (3.785L) treats 1000 gallons (3785 L).

40CFR80.591 Compliance Statement:

The sulfur content of this diesel fuel additive does not exceed 15 ppm. This is a LEGAL DIESEL® Fuel Additive product.



Typical Properties

Appearance	Clear Yellow Liquid
Specific Gravity, 60/60°F (15.6/15.6°C)	0.963
Density, lb/gal, 60°F, (15.6°C)	8.03
Flash Point, PMCC, °F (°C)	>158 (>70)
Pour Point, °F (°C)	<-40 (<-40)
Viscosity, cSt @ 104°F (40°C)	3

PETRA

11085 Regency Green Drive
Cypress, TX 77429

www.petraautoproductions.com

1-888-Petra-61

info@petraautoproductions.com

FOLLOW US ON:     

Petra Potencia para Combustible Diésel II

3005 | 301532 (32 onzas líquidas) | 3015G (1 gal)

3015G5 (5 gal) | 3015G55 (55 gal)

Ficha técnica



Descripción del Producto:

Petra Diesel Fuel Power II es un aditivo multifuncional para combustible destilado medio que recupera la potencia perdida, aumenta el índice de cetano, previene la obstrucción de filtros y la formación de lodos, y limpia los inyectores en vehículos de modelos recientes con inyectores de combustible de alta presión. Tras exhaustivas pruebas en motores OEM y su aplicación comercial en flotas de motores diésel de servicio pesado, incluyendo flotas de vehículos de carretera y equipos de minería de servicio pesado, Diesel Fuel Power II ha demostrado su eficacia en todos los combustibles diésel y mezclas de biodiésel.

Características y beneficios:

Petra Diesel Fuel Power II ofrece los siguientes beneficios de rendimiento en todos los motores diésel:

- Aumenta el cetano hasta 6.
- Reduce los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad.
- Funciones de limpieza y mantenimiento de inyectores.
- Previene la formación de hollín y lodos en el combustible causada por el estrés térmico en el motor, prolongando la vida útil del filtro de combustible, el inyector, el aceite lubricante y la bomba de combustible.
- Restaura la potencia perdida y el ahorro de combustible.
- Reduce las emisiones de escape y la generación de hollín, lo que reduce la regeneración del DPF.
- Proporciona estabilidad térmica y oxidativa, lubricidad, protección contra la corrosión y dispersancia del agua.

Rango de dosis de tratamiento recomendado:

- 301532: 32 onzas líquidas (946 l) tratan 250 galones (946 l).
- 3015G, 3015G5, 3015G55: 1 galón (3,785 l) tratan 1000 galones (3785 l).

Declaración de cumplimiento 40CFR80.591:

El contenido de azufre de este aditivo para combustible diésel no supera las 15 ppm. Este producto es un aditivo para combustible DIÉSEL LEGAL®.



Typical Properties

Appearance	Clear Yellow Liquid
Specific Gravity, 60/60°F (15.6/15.6°C)	0.963
Density, lb/gal, 60°F, (15.6°C)	8.03
Flash Point, PMCC, °F (°C)	>158 (>70)
Pour Point, °F (°C)	<-40 (<-40)
Viscosity, cSt @ 104°F (40°C)	3

PETRA

11085 Regency Green Drive
Cypress, TX 77429

www.petraautoproductions.com

1-888-Petra-61

info@petraautoproductions.com

SÍGUEENOS EN:



Petra Puissance du Carburant Diesel II

3005 | 301532 (32 FL OZ) | 3015G (1 gal)

3015G5 (5 gal) | 3015G55 (55 gal)

Fiche technique



Description du produit :

Petra Diesel Fuel Power II est un additif de carburant distillé moyen multifonctionnel qui récupère la puissance perdue, augmente l'indice de cétane, empêche le colmatage du filtre, empêche la formation de boues et nettoie les injecteurs des véhicules de l'année modèle plus récente utilisant des injecteurs de carburant haute pression. Grâce à des tests approfondis sur les moteurs OEM et à une application commerciale dans les parcs de moteurs diesel lourds, y compris les parcs de véhicules routiers et l'équipement minier lourd, Diesel Fuel Power II s'est avéré efficace dans tous les carburants diesel et mélanges de biodiesel.

Caractéristiques et avantages :

Petra Diesel Fuel Power II offre les avantages de performance suivants dans tous les moteurs diesel :

Augmenter le cétane jusqu'à 6 chiffres.

- Réduit les coûts d'entretien et les temps d'arrêt.
- Capacités de « nettoyage » et de « maintien de la propreté » de l'injecteur.
- Empêche la formation de suie et de boues de carburant causée par les contraintes thermiques dans le moteur, prolongeant ainsi la durée de vie du filtre à carburant, de l'injecteur, de l'huile de lubrification et de la pompe à carburant.
- Restaure la puissance perdue et l'économie de carburant.
- Réduit les émissions d'échappement et la génération de suie, réduisant ainsi les régénérations du DPF.
- Fournit une stabilité thermique et oxydative, une lubrification, une protection contre la corrosion et une dispersion de l'eau.

Gamme de taux de traitement recommandée :

- 301532 : 32 fl oz traitent 250 gallons (946 L).
- 3015G, 3015G5, 3015G55 : 1 gallon (3,785 L) traite 1 000 gallons (3 785 L).

Déclaration de conformité 40CFR80.591 :

La teneur en soufre de cet additif pour carburant diesel ne dépasse pas 15 ppm. Il s'agit d'un additif pour carburant DIESEL® LÉGAL.



Propriétés typiques

Apparence	Liquide jaune pâle
Densité, 60/60 °F (15,6/15,6 °C)	0.963
Densité, lb/gal, 60 °F (15,6 °C)	8.03
Point d'éclair, PMCC, °F (°C)	>158 (>70)
Point d'écoulement, °F (°C)	<-40 (<-40)
Viscosité, cSt à 104 °F (40 °C)	3

PETRA

11085 Regency Green Drive
Cypress, TX 77429

www.petraautoproductions.com

1-888-Petra-61

info@petraautoproductions.com

SUIVEZ-NOUS SUR :     