

Petra™ Universal Synthetic Power Steering Fluid

PN 7004B 64 FL OZ (1.9 L)

Technical Data Sheet



Product Description:

Petra's Universal Synthetic Power Steering Fluid combines exceptional low-temperature fluidity with outstanding shear stability to meet and exceed the OEMs' strictest prerequisites.

Not recommended for top-off.

Advantages & Uses:

- Advanced, full synthetic formulation for superior performance
- Suitable for use in the following OEM power steering systems or where these specific OEM fluid are recommended:
 - Audi/VW PN G002000 (Pentosin CHF 7.1)
 - Audi/VW PN G002012 (Pentosin CHF 11S)
 - GM PN 88901975
 - GM 9985835 PN 12345866 (cold climate)
 - MB 236.3 PN 000 989 88 03
 - MB 345.0 PN 001 989 24 03
 - Saab PN 30 32 380
- Helps keep power steering units clean
- Helps reduce wear and valve noise over a wide temperature range
- Non-foaming and non-corrosive
- Compatible with ALL power steering systems

Features:

- Helps protect against wear, oxidation and corrosion
- Helps restore quiet, smooth steering control
- Conditions seals and hoses



Typical Properties	Test Method	Result
Appearance	Visual	Pale Green Transparent Liquid
Density, g/cm ³ @ 20°C	ASTM D4052	0.829
Viscosity cSt @ 40°C	ASTM D445	19.5
Viscosity cSt @ 100°C	ASTM D445	6.0
Pour Point, °C	ASTM D92	-55
Flash Point, °C	ASTM D97	160

PETRA

11085 Regency Green Drive
Cypress, TX 77429

www.petraautoproductions.com

1-888-Petra-61

info@petraautoproductions.com

FOLLOW US ON:     

Petra™ Líquido de Dirección Hidráulica - Sintetico

Número de pieza 7004B (64 onzas líquidas) 1.9L

Ficha Técnica



Descripción del Producto:

El Líquido de Dirección Hidráulica - Sintetico Petra™ combina una fluidez excepcional a bajas temperaturas con una estabilidad al cizallamiento excepcional para cumplir y superar los requisitos más estrictos de los fabricantes de equipos originales (OEM).

No se recomienda para rellenar.

Ventajas y Usos:

- Fórmula avanzada totalmente sintética para un rendimiento superior
- Apto para usar en los siguientes sistemas de dirección hidráulica OEM o donde se recomienden estos fluidos OEM específicos:
 - Audi/VW PN G002000 (Pentosin CHF 7.1)
 - Audi/VW PN G002012 (Pentosin CHF 11S)
 - GM PN 88901975
 - GM 9985835 PN 12345866 (clima frío)
 - MB 236.3 PN 000 989 88 03
 - MB 345.0 PN 001 989 24 03
 - Saab PN 30 32 380
- Ayuda a mantener limpias las unidades de dirección hidráulica
- Ayuda a reducir el desgaste y el ruido de las válvulas en un amplio rango de temperaturas
- No forma espuma ni es corrosivo
- Compatible con todos los sistemas de dirección asistida.

Características:

- Ayuda a proteger contra el desgaste, la oxidación y la corrosión
- Ayuda a restaurar un control de dirección suave y silencioso
- Acondiciona sellos y mangueras



Propiedades típicas	Método de prueba	Resultado
Apariencia	Visual	Líquido Transparente Verde Pálido
Densidad, g/cm ³ a 20 °C	ASTM D4052	0.829
Viscosidad, cSt a 40 °C	ASTM D445	19.5
Viscosidad, cSt a 100 °C	ASTM D445	6.0
Punto de fluidez, °C	ASTM D92	-55
Punto de inflamación, °C	ASTM D97	160

PETRA

11085 Regency Green Drive
Cypress, TX 77429

www.petraautoproductions.com
1-888-Petra-61
info@petraautoproductions.com

FOLLOW US ON:

Petra™ Liquide de Servodirection - Synthétique Universel

Numéro de pièce 7004B (64 FL OZ) 1.9L

Fiche Technique



Description du Produit:

Le Liquide de Servodirection - Synthétique Universel Petra™ combine une fluidité exceptionnelle à basse température avec une stabilité au cisaillement exceptionnelle pour satisfaire et dépasser les prérequis les plus stricts des OEM.

Non recommandé pour le remplissage.

Avantages et Utilisations:

- Formule avancée entièrement synthétique pour des performances supérieures
- Convient pour une utilisation dans les systèmes de direction assistée OEM suivants ou lorsque ces fluides OEM spécifiques sont recommandés :
 - Audi/VW PN G002000 (Pentosine CHF 7.1)
 - Audi/VW PN G002012 (Pentosine CHF 11S)
 - GM PN 88901975
 - GM 9985835 PN 12345866 (climat froid)
 - MB 236.3 PN 000 989 88 03
 - MB 345.0 PN 001 989 24 03
 - Saab PN 30 32 380
- Aide à garder les unités de direction assistée propres
- Aide à réduire l'usure et le bruit des soupapes sur une large plage de températures
- Non moussant et non corrosif
- Compatible avec tous les systèmes de direction assistée

Caractéristiques:

- Aide à protéger contre l'usure, l'oxydation et la corrosion
- Aide à restaurer un contrôle de direction silencieux et fluide
- Conditionne les joints et les boyaux



Propriétés typiques	Méthode d'essai	Résulter
Apparence	Visuel	Liquide Transparent Vert Pâle
Densité, g/cm ³ à 20 °C	ASTM D4052	0.829
Viscosité cSt à 40 °C	ASTM D445	19.5
Viscosité cSt à 100 °C	ASTM D445	6.0
Point d'écoulement, °C	ASTM D92	-55
Point d'éclair, °C	ASTM D97	160

PETRA

11085 Regency Green Drive
Cypress, TX 77429

www.petraautoproductions.com

1-888-Petra-61

info@petraautoproductions.com

SUIVEZ-NOUS SUR :     