


Petra™ Universal Synthetic Transfer Case Fluid

PN 83032 32 FL OZ (946 mL)

Technical Data Sheet



Product Description:

Petra™ Universal Synthetic Transfer Case Fluid is a high-performance synthetic transfer case fluid designed for select OEM transfer case applications. It is formulated on high-quality synthetic base oils and utilizes a shear-stable viscosity modifier as well as robust extreme pressure and antiwear additives to provide maximum protection to gears and bearings. Thermal and oxidative stability is superior. It also provides excellent wet-clutch performance and is water tolerant.

Features and Benefits:

- High quality synthetic base oils
- Premium, shear-stable viscosity modifier
- Robust EP/AW additive package, water tolerant
- Wide-operating temperature range with excellent low-temperature properties for maximum protection and fuel efficiency
- Stay-in-grade performance to ensure no viscosity loss due to shear-thinning
- Excellent protection for gears and bearings as well as stable and durable friction performance in applications utilizing clutches

Suitable for Use in these Applications:

- Transfer case applications requiring API GL-3 or ATF type fluids*
- AC Delco Auto-Trak II Transfer Case Fluid PN88900402
- Mopar NV245/247/249 Transfer Case Lubricant PN05016796AD
- Mopar BorgWarner 44-40/44-44 Transfer Case Lubricant PN68049954AC



PETRA

11085 Regency Green Drive
Cypress, TX 77429

www.petraautoproductions.com

1-888-Petra-61


info@petraautoproductions.com

FOLLOW US ON: [f](#) [t](#) [v](#) [i](#) [n](#)

Petra™ Líquido Sintético Universal para Caja de Transferencia

Número de pieza 83032 (32 onzas líquidas) 946 mL

Ficha Técnica



Descripción del Producto:

El fluido de caja de transferencia sintético universal Petra™ es un fluido de caja de transferencia sintético de alto rendimiento diseñado para aplicaciones de caja de transferencia OEM seleccionadas. Está formulado sobre aceites base sintéticos de alta calidad y utiliza un modificador de viscosidad estable al cizallamiento, así como aditivos robustos de extrema presión y antidesgaste para brindar la máxima protección a engranajes y cojinetes. La estabilidad térmica y oxidativa es superior. También proporciona un excelente rendimiento del embrague húmedo y es tolerante al agua.

Características y Beneficios:

- Aceites base sintéticos de alta calidad
- Modificador de viscosidad premium, estable al cizallamiento
- Paquete robusto de aditivos EP/AW, tolerante al agua
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento con excelente baja propiedades de temperatura para máxima protección y eficiencia de combustible
- Rendimiento que se mantiene en su grado para garantizar que no haya pérdida de viscosidad debido al adelgazamiento por cizallamiento
- Excelente protección para engranajes y cojinetes, así como un rendimiento de fricción estable y duradero en aplicaciones que utilizan embragues.

Adecuado para su Uso en estas Aplicaciones:

- Aplicaciones de caja de transferencia que requieren fluidos tipo API GL-3 o ATF*
- Fluido para caja de transferencia AC Delco Auto-Trak II PN88900402
- Lubricante para caja de transferencia Mopar NV245/247/249 PN05016796AD
- Lubricante para caja de transferencia Mopar BorgWarner 44-40/44-44 PN68049954AC




PETRA

11085 Regency Green Drive
Cypress, TX 77429

www.petraautoproductions.com
1-888-Petra-61
info@petraautoproductions.com

SÍGUENOS EN:     



Petra™ Universal Synthetic Liquide de Boîte de Transmission

Numéro de pièce 83032 (32 FL OZ) 946mL

Fiche Technique

Description du Produit:

Le liquide de boîte de transfert synthétique universel Petra™ est un liquide de boîte de transfert synthétique haute performance conçu pour certaines applications de boîte de transfert OEM. Il est formulé à partir d'huiles de base synthétiques de haute qualité et utilise un modificateur de viscosité stable au cisaillement ainsi que des additifs robustes anti-pression extrême et anti-usure pour offrir une protection maximale aux engrenages et aux roulements. La stabilité thermique et oxydative est supérieure. Il offre également d'excellentes performances d'embrayage humide et est tolérant à l'eau.

Caractéristiques et Avantages:

- Huiles de base synthétiques de haute qualité
- Modificateur de viscosité de première qualité, stable au cisaillement
- Ensemble d'additifs EP/AW robuste, tolérant à l'eau
- Grande plage de températures de fonctionnement avec un excellent faible propriétés de température pour une protection maximale et une efficacité énergétique
- Performances de maintien de la qualité pour garantir l'absence de perte de viscosité due au cisaillement
- Excellente protection des engrenages et des roulements ainsi que des performances de friction stables et durables dans les applications utilisant des embrayages

Convient à une Utilisation dans ces Applications:

- Applications de boîte de transfert nécessitant des fluides de type API GL-3 ou ATF*
- Liquide de boîte de transfert AC Delco Auto-Trak II PN88900402
- Lubrifiant pour boîte de transfert Mopar NV245/247/249 PN05016796AD
- Lubrifiant pour boîte de transfert Mopar BorgWarner 44-40/44-44 PN68049954AC



PETRA

11085 Regency Green Drive
Cypress, TX 77429

www.petraautoproductions.com

1-888-Petra-61

info@petraautoproductions.com

SUIVEZ-NOUS SUR :     