

Petra Universal Cooling Treatment II

PN 4003B 11 FL OZ (325 ml)

Technical Data Sheet



Product Description:

Petra Universal Radiator Treatment provides significant performance benefits for both conventional and extended life/OAT coolants and is designed for all modern automotive cooling systems from Asian, European, and American vehicle OEMs. Based on Hybrid Organic Acid Technology (HOAT), it provides protection against damaging rust and corrosion and restores/stabilizes coolant pH and reserve alkalinity. Designed for both light duty automobile and heavy duty truck cooling systems.

Features & Benefits:

- Hybrid Organic Acid Technology (HOAT).
- Protects against all types of corrosion; galvanic and cavitation corrosion.
- Designed for both automotive and heavy-duty diesel cooling systems.
- Compatible with all coolant types; conventional, hybrid, and extended-life/OAT coolants.
- Phosphate-free and does not contain 2-Ethylhexanoic acid.

Petra Universal Cooling System and Radiator Treatment is designed to meet the following industry and OEM performance requirements:

- ASTM D3306, D4985, and D6210
- Cummins CES 14603, SB3666132-04
- BS 6580 (British Standard)
- Caterpillar (DEAC)
- Chrysler MS 7170
- Detroit Diesel
- Ford WSS-M97B51-A1
- JIS K 2234
- John Deere H-5, H24B1, H24C1
- SAE J1034, J1941
- TMC RP329, RP330

Typical Properties

Color: Yellow, slightly fluorescent
Relative Density @ 68F: 1.045 g/ml
Approximate lbs/gallon: 8.7
Approximate pH : 10.3
Treat Rate: 3% by volume. 11 fl oz. - treats cooling systems up to 16qts.



PETRA

11085 Regency Green Drive
Cypress, TX 77429

www.petraautoproductions.com
1-888-Petra-61
info@petraautoproductions.com

FOLLOW US ON:     

Petra Universal Tratamiento de Enfriamiento II



Número de pieza 4003B (11 onzas líquidas) 325 ml

Ficha técnica

Descripción del Producto:

El Tratamiento Universal para Radiadores Petra ofrece importantes beneficios de rendimiento tanto para refrigerantes convencionales como de larga duración (OAT), y está diseñado para todos los sistemas de refrigeración automotrices modernos de fabricantes de equipos originales (OEM) de vehículos asiáticos, europeos y estadounidenses. Basado en la Tecnología de Ácidos Orgánicos Híbridos (HOAT), proporciona protección contra la oxidación y la corrosión, y restaura/estabiliza el pH del refrigerante y la alcalinidad de reserva. Diseñado para sistemas de refrigeración de automóviles de servicio ligero y camiones de servicio pesado.

Características y beneficios:

- Tecnología de ácidos orgánicos híbridos (HOAT).
- Protege contra todo tipo de corrosión; corrosión galvánica y cavitación.
- Diseñado tanto para sistemas de refrigeración diésel automotrices como de servicio pesado.
- Compatible con todos los tipos de refrigerantes: convencionales, híbridos y de vida útil extendida/OAT.
- Libre de fosfatos y no contiene ácido 2-etilhexanoico.

El sistema de enfriamiento y tratamiento de radiador universal Petra está diseñado para cumplir con los siguientes requisitos de rendimiento de la industria y los fabricantes de equipos originales (OEM):

- ASTM D3306, D4985 y D6210
- Cummins CES 14603, SB3666132-04
- BS 6580 (Norma británica)
- Caterpillar (DEAC)
- Chrysler MS 7170
- Detroit Diesel
- Ford WSS-M97B51-A1
- JIS K 2234
- John Deere H-5, H24B1, H24C1
- SAE J1034, J1941
- TMC RP329, RP330

Propiedades típicas

Color: Amarillo, ligeramente fluorescente

Densidad relativa a 20 °C: 1,045 g/ml Peso aproximado en lb/galón: 8,7

Ph aproximado: 10,3

Rendimiento: 3 % por volumen. 325 ml (11 onzas líquidas) -

Trata sistemas de refrigeración de hasta 16 cuartos de galón.



PETRA

11085 Regency Green Drive
Cypress, TX 77429

www.petraautoproductions.com

1-888-Petra-61

info@petraautoproductions.com

SÍGUENOS EN:



Petra Traitement Universel Pour Radiateur

PN 4003B 11 FL OZ (325 ml)

Fiche technique



Description du produit :

Le traitement universel pour radiateur Petra offre des avantages de performance significatifs pour les liquides de refroidissement conventionnels et à durée de vie prolongée/OAT et est conçu pour tous les systèmes de refroidissement automobiles modernes des constructeurs automobiles asiatiques, européens et américains. Basé sur la technologie des acides organiques hybrides (HOAT), il offre une protection contre la rouille et la corrosion et restaure/stabilise le pH du liquide de refroidissement et réserve l'alcalinité. Conçu pour les systèmes de refroidissement des automobiles légères et des camions lourds.

Caractéristiques et avantages :

- Technologie d'acide organique hybride (HOAT).
- Protège contre tous les types de corrosion ; corrosion galvanique et par cavitation.
- Conçu pour les systèmes de refroidissement diesel automobiles et lourds.
- Compatible avec tous les types de liquides de refroidissement ; conventionnel, hybride et liquides de refroidissement à durée de vie prolongée/OAT.
- Sans phosphate et ne contient pas d'acide 2-éthylhexanoïque.

Le système de refroidissement universel et le traitement du radiateur Petra sont conçus pour répondre aux exigences de performance suivantes de l'industrie et des OEM :

- ASTM D3306, D4985 et D6210
- Cummins CES 14603, SB3666132-04 · BS 6580 (norme britannique)
- Chenille (DEAC)
- Chrysler MS 7170
- Detroit Diesel
- Ford WSS-M97B51-A1
- JIS K 2234
- John Deere H-5, H24B1, H24C1
- SAE J1034, J1941
- TMC RP329, RP330

Propriétés typiques

Couleur : Jaune, légèrement fluorescent

Densité relative à 68 °F : 1,045 g/ml Poids approximatif en livres/gallon : 8,7

pH approximatif : 10,3

Taux de traitement : 3 % en volume. 11 oz liq. -

Traite les systèmes de refroidissement jusqu'à 16 qts.



PETRA

11085 Regency Green Drive
Cypress, TX 77429

www.petraautoproductions.com

1-888-Petra-61

info@petraautoproductions.com

SUIVEZ-NOUS SUR :     