


Petra Synthetic DOT 3 Brake Fluid



PN 6312 12oz (355 mL) | PN 6332 32oz (946mL) | PN 6364 64oz (1.89L)

Technical Data Sheet

Product Description:

Petra Synthetic DOT 3 Brake Fluid is a glycol based hydraulic brake fluid which meets Department of Transportation (DOT 3) requirements for automotive hydraulic brake fluid as well as Motor Vehicle Brake Fluid standard SAE J-1703.

Advantages & Uses:

Petra Synthetic DOT 3 Brake Fluid is recommended for use in the hydraulic brake system of any motor vehicle where DOT 3 hydraulic brake fluid requirements are specified.

Features:

- Minimum dry boiling point exceeds 450° F
- Minimum wet boiling point 284° F
- Resistance to oxidation and corrosion
- High temperature stability
- Low temperature fluidity



PETRA

11085 Regency Green Drive
Cypress, TX 77429


www.petraautoproductions.com

1-888-Petra-61

info@petraautoproductions.com

FOLLOW US ON: [f](#) [t](#) [v](#) [i](#) [i](#)

Petra Líquido de Frenos - DOT 3



Numero de pieza 6312 355mL (12oz) | 6332 946mL (32oz) | PN 6364 1.89L (64oz)

Ficha Técnica

Descripción del Producto:

El líquido de frenos Petra Synthetic DOT 3 es un líquido de frenos hidráulicos a base de glicol que cumple con los requisitos del Departamento de Transporte (DOT 3) para líquido de frenos hidráulicos para automóviles, así como con la norma SAE J-1703 sobre líquido de frenos para vehículos motorizados.

Ventajas y Usos:

El líquido de frenos Petra Synthetic DOT 3 se recomienda para su uso en el sistema de frenos hidráulicos de cualquier vehículo de motor donde se especifiquen los requisitos del líquido de frenos hidráulicos DOT 3.

Características:

- El punto mínimo de ebullición en seco supera los 232° C
- Punto mínimo de ebullición húmeda 140° C
- Resistencia a la oxidación y la corrosión
- Estabilidad a altas temperaturas
- Fluidez a baja temperatura



PETRA

11085 Regency Green Drive
Cypress, TX 77429

www.petraautoproductions.com

1-888-Petra-61


info@petraautoproductions.com

SÍGUENOS EN: [f](#) [t](#) [v](#) [i](#) [n](#)

Petra Liquide de Frein Synthétique DOT 3

PN 6312 12oz (355 mL) | PN 6332 32oz (946mL) | PN 6364 64oz (1.89L)

Fiche technique



Description du produit:

Le liquide de frein Petra Synthetic DOT 3 est un liquide de frein hydraulique à base de glycol qui répond aux exigences du ministère des Transports (DOT 3) pour le liquide de frein hydraulique automobile ainsi qu'à la norme SAE J-1703 sur le liquide de frein pour véhicule automobile.

Avantages et utilisations:

Le liquide de frein Petra Synthetic DOT 3 est recommandé pour une utilisation dans le système de freinage hydraulique de tout véhicule automobile pour lequel les exigences en matière de liquide de frein hydraulique DOT 3 sont spécifiées.

Caractéristiques:

- Le point d'ébullition sec minimum dépasse 232° C
- Point d'ébullition humide minimum 140° C
- Résistance à l'oxydation et à la corrosion
- Stabilité à haute température
- Fluidité à basse température



PETRA

11085 Regency Green Drive
Cypress, TX 77429

www.petraautoproductions.com

1-888-Petra-61

info@petraautoproductions.com

SUIVEZ-NOUS SUR : [f](#) [t](#) [v](#) [i](#) [n](#)