


Petra™ Synthetic SAE 75W-90 Gear Oil API GL-5

PN 89032 32 FL OZ (946mL), 89064 64 FL OZ (1.9 L),
89016G 16 GL (60.56 L), 89055 55GL (208L)

Technical Data Sheet



Product Description:

Petra™ Synthetic 75W-90 gear oil combines a premium performance additive package with a high quality synthetic base stock. It is specifically formulated for use in passenger cars, light duty trucks, heavy duty trucks, farm tractors, earthmoving construction, differentials, steering gears requiring a hypoid and other heavy duty equipment. They meet the requirements of: API GL-5, MAN 342N, SAE J306b, ZF TE-ML 05A, US Military, MIL-L-2105 C and D, 75W, TE-ML 12E, AGMA 9005 E 02, U.S. STEEL 224, DIN 51527 Part 3 and David Brown S1.53.101.

Advantages & Uses:

- Heavy duty and light duty trucks, passenger cars & heavy duty equipment
- Industrial gears sets where extreme pressure gear oils are required
- Meets requirements for API GL-5, MAN 342N, SAE J306b, ZF TE-ML 05A, US Military, MIL-L-2105 C and D, 75W, TE-ML 12E, AGMA 9005 E02, U.S. STEEL 224, DIN 51527 Part 3 and David Brown S1.53.101
- Protects gears against wear, scuffing and welding

Features:

- Multi-viscosity for year round use over wide temperature range
- Contains a sulfur/phosphorus additive system for excellent load carrying capacity
- Contains inhibitors to protect against corrosion, rust and foaming
- Contains additives to inhibit oil oxidation and keep lubricating parts clean
- Compatible with other automotive gear oils
- Superior seals compatibility



PETRA

11085 Regency Green Drive
Cypress, TX 77429

www.petraautoproductions.com


1-888-Petra-61

info@petraautoproductions.com

FOLLOW US ON: [f](#) [t](#) [v](#) [i](#) [n](#)

Petra™ Aceite Sintético SAE 75W-90 para Engranajes API GL-5

Número de pieza 89032 32 onzas líquidas (946mL), 89064 64 onzas líquidas (1,9L), 89016G 16 Galones (60.56 L), 89055 55 Galones (208L)



Ficha Técnica

Descripción del Producto:

El Aceite Sintético SAE 75W-90 para Engranajes API GL-5 Petra™ combina un paquete de aditivos de rendimiento superior con una base sintética de alta calidad. Está específicamente formulado para su uso en automóviles de pasajeros, camiones livianos, camiones pesados, tractores agrícolas, construcción de movimiento de tierras, diferenciales, engranajes de dirección que requieren un hipoide y otros equipos de trabajo pesado. Cumplen los requisitos de: API GL-5, MAN 342N, SAE J306b, ZF TE-ML 05A, US Military, MIL-L-2105 C y D, 75W, TE-ML 12E, AGMA 9005 E 02, U.S. STEEL 224, DIN 51527 Parte 3 y David Brown S1.53.101.

Ventajas y usos:

- Camiones pesados y livianos, automóviles de pasajeros y equipos pesados
- Conjuntos de engranajes industriales donde se requieren aceites para engranajes de extrema presión
- Cumple con los requisitos de API GL-5, MAN 342N, SAE J306b, ZF TE-ML 05A, US Military, MIL-L-2105 C y D, 75W, TE-ML 12E, AGMA 9005 E02, U.S. STEEL 224, DIN 51527 Parte 3 y David Brown S1.53.101
- Protege los engranajes contra el desgaste, las rozaduras y la soldadura

Características:

- Viscosidad múltiple para uso durante todo el año en un amplio rango de temperaturas.
- Contiene un sistema de aditivos de azufre/fósforo para una excelente capacidad de carga.
- Contiene inhibidores para proteger contra la corrosión, el óxido y la formación de espuma.
- Contiene aditivos para inhibir la oxidación del aceite y mantener limpias las piezas lubricantes.
- Compatible con otros aceites para engranajes automotrices
- Compatibilidad superior con sellos



PETRA


11085 Regency Green Drive
Cypress, TX 77429

www.petraautoproductions.com
1-888-Petra-61
info@petraautoproductions.com

SÍGUENOS EN:     

Petra™ Huile d'Engrenage Synthétique SAE 75W-90 API GL-5

Numéro de pièce 89032 32 FL OZ (946mL), 89064 64 FL OZ (1.9 L),
89016G 16 GL (60.56 L), 89055 55GL (208L)



Fiche Technique

Description du produit:

L'Huile d'Engrenage Synthétique SAE 75W-90 Petra™ combine un ensemble d'additifs de performance haut de gamme avec une base synthétique de haute qualité. Il est spécialement formulé pour être utilisé dans les voitures particulières, les camions légers, les camions lourds, les tracteurs agricoles, les travaux de terrassement, les différentiels, les boîtiers de direction nécessitant un hypoïde et d'autres équipements lourds. Ils répondent aux exigences de : API GL-5, MAN 342N, SAE J306b, ZF TE-ML 05A, US Military, MIL-L-2105 C et D, 75W, TE-ML 12E, AGMA 9005 E 02, U.S. STEEL 224, DIN 51527 Partie 3 et David Brown S1.53.101.

Avantages et utilisations:

- Camions lourds et légers, voitures de tourisme et équipements lourds
- Ensembles d'engrenages industriels où des huiles pour engrenages à pression extrême sont nécessaires
- Conforme aux exigences des normes API GL-5, MAN 342N, SAE J306b, ZF TE-ML 05A, US Military, MIL-L-2105 C et D, 75W, TE-ML 12E, AGMA 9005 E02, U.S. STEEL 224, DIN 51527 Partie 3 et David Brown S1.53.101
- Protège les engrenages contre l'usure, les égratignures et le soudage

Caractéristiques :

- Multi-viscosité pour une utilisation toute l'année sur une large plage de températures
- Contient un système d'additifs soufre/phosphore pour une excellente capacité de charge
- Contient des inhibiteurs pour protéger contre la corrosion, la rouille et la formation de mousse
- Contient des additifs pour inhiber l'oxydation de l'huile et garder les pièces lubrifiantes propres
- Compatible avec d'autres huiles pour engrenages automobiles
- Compatibilité supérieure des joints



PETRA

11085 Regency Green Drive
Cypress, TX 77429

www.petraautoproductions.com

1-888-Petra-61

info@petraautoproductions.com

SUIVEZ-NOUS SUR :     