


Petra Diesel Max Oil Conditioner

PN 100832 (32 FL OZ/946 mL)

Technical Data Sheet



Product Description:

Petra Diesel Max Oil Conditioner is formulated to boost diesel engine oil protection to reduce wear, corrosion, friction, soot thickening, and oxidation. With modern diesel engines, the emission control and after treatment systems place a much higher demand on the engine oil, especially soot loading. Effects of soot loading can be seen in terms of oil thickening, increased wear of bearings, cams, and rings and can shorten the life of the engine. Petra Diesel Max contains powerful dispersants, detergents, antiwear agents, and oxidation inhibitors to increase oil performance and maximize the life of the engine.

Features and Benefits:

- Compatible with all diesel engine oils, both conventional and synthetic.
- Provides an uptreat of a balanced API CK-4 additive package.
- Contains additional additives to enhance oxidation and wear protection.
- Reduces the effect of soot-induced oil thickening, including maintaining proper oil viscosity.
- Protects against oil aeration and loss of hydraulic functions.
- Neutralizes acids and reduces corrosion.

Recommended Treat Rate:

- 1008 11 FL OZ treats up to 8 qt (7.6 L) systems.
- 100832 32 FL OZ treats up to 20 qt (18.9 L) systems.

Typical Properties

Appearance	Light brown oil
Color, ASTM D1500	3.0
Density, g/ml @68°F(20°C)	0.8789
Pounds per Gallon	7.32
Viscosity, cSt@100°C	12.7
Viscosity, cSt@40°C	119
TBN, ASTM D4739	13.0



PETRA

11085 Regency Green Drive
Cypress, TX 77429

www.petraautoproductions.com

1-888-Petra-61


info@petraautoproductions.com

FOLLOW US ON:     

Acondicionador de aceite Petra Diesel Max

PN 100832 (32 FL OZ/946 mL)

Ficha técnica



Descripción del Producto:

El acondicionador de aceite Petra Diesel Max está formulado para aumentar la protección del aceite del motor diésel y reducir el desgaste, la corrosión, la fricción, el espesamiento del hollín y la oxidación. En los motores diésel modernos, los sistemas de control de emisiones y de postratamiento exigen mucho más al aceite del motor, especialmente la carga de hollín. Los efectos de la carga de hollín se pueden ver en términos de espesamiento del aceite, mayor desgaste de los cojinetes, levas y anillos, y pueden acortar la vida útil del motor. Petra Diesel Max contiene potentes dispersantes, detergentes, agentes antidesgaste e inhibidores de oxidación para aumentar el rendimiento del aceite y maximizar la vida útil del motor.

Características y beneficios:

- Compatible con todos los aceites de motor diésel, tanto convencionales como sintéticos.
- Proporciona un tratamiento adicional de un paquete de aditivos API CK-4 equilibrado.
- Contiene aditivos adicionales para mejorar la protección contra la oxidación y el desgaste.
- Reduce el efecto del espesamiento del aceite inducido por el hollín, incluso manteniendo la viscosidad adecuada del aceite.
- Protege contra la aireación del aceite y la pérdida de funciones hidráulicas.
- Neutraliza los ácidos y reduce la corrosión.

Dosis de tratamiento recomendada:

- 1008 11 FL OZ trata sistemas de hasta 8 qt (7,6 L).
- 100832 32 FL OZ trata sistemas de hasta 20 qt (18,9 L).

Propiedades típicas

Apariencia	Aceite de color marrón claro
Color, ASTM D1500	3.0
Densidad, g/ml a 68 °F (20 °C)	0.8789
Libras por galón	7.32
Viscosidad, cSt a 100 °C	12.7
Viscosidad, cSt a 40 °C	119
TBN, ASTM D4739	13.0



PETRA

11085 Regency Green Drive
Cypress, TX 77429

www.petraautoproductions.com

1-888-Petra-61

info@petraautoproductions.com


SÍGUENOS EN:



Conditionneur d'huile Petra Diesel Max

PN 100832 (32 FL OZ/946 mL)

Fiche technique



Description du produit :

Le conditionneur d'huile Petra Diesel Max est formulé pour augmenter la protection de l'huile à moteur diesel et réduire l'usure, la corrosion, la friction, l'épaississement de la suie et l'oxydation. Dans les moteurs diesel modernes, les systèmes de contrôle des émissions et de post-traitement imposent des exigences beaucoup plus élevées à l'huile à moteur, en particulier à la charge de suie. Les effets de la suie se manifestent par un épaississement de l'huile, une usure accrue des roulements, des came et des segments, et peuvent réduire la durée de vie du moteur.

Caractéristiques et avantages :

- Compatible avec toutes les huiles à moteur diesel, conventionnelles et synthétiques.
- Fournit un traitement supplémentaire d'un ensemble d'additifs API CK-4 équilibré.
- Contient des additifs supplémentaires pour améliorer la protection contre l'oxydation et l'usure.
- Réduit l'effet d'épaississement de l'huile induit par la suie, même maintenir une viscosité adéquate de l'huile.
- Protège contre l'aération de l'huile et la perte des fonctions hydrauliques.
- Neutralise les acides et réduit la corrosion.

Dose de traitement recommandée :

- 1008 11 FL OZ traite les systèmes jusqu'à 8 qt (7,6 L).
- 100832 32 FL OZ traite les systèmes jusqu'à 20 qt (18,9 L).

Propriétés typiques

Apparence	Huile brun pâle
Couleur, ASTM D1500	3.0
Densité, g/ml à 20 °C (68 °F)	0.8789
Livres par gallon	7.32
Viscosité, cSt à 100 °C	12.7
Viscosité, cSt à 40 °C	119
TBN, ASTM D4739	13.0



PETRA

11085 Regency Green Drive
Cypress, TX 77429

www.petraautoproductions.com

1-888-Petra-61

info@petraautoproductions.com

SUIVEZ-NOUS SUR :     