

Petra™ Synthetic SAE 75W-140 Gear Oil

PN 814032 32 FL OZ (946mL), 814064 64 FL OZ (1.9 L),
814016G 16 GL (60.56 L), 814055 55GL (208L)

Technical Data Sheet



Product Description:

Petra™ Synthetic 75W-140 Gear Oil is premium-quality created specially for transmissions and final drives. It meets the toughest industry specifications for automotive extreme pressure (EP) gear lubricants including limited slip differentials. It was formulated for extreme pressure offset spiral bevel and hypoid gear sets (ring and pinion gears) in heavy-duty trucks, as well as farm, logging, and construction machines.

Advantages & Uses:

- Greater film strength at higher operating temperatures
- Reduced wear at start up and ease of startup even in arctic conditions
- Meets requirements for API GL-5, MT-1, Limited Slip, Extreme Pressure Hypoid Gears - MIL-PRF_2105D and PRF 2105E
- Mack GO-G, GO-H, GO-J, GO-J Plus
- SAE J2360
- Eaton Roadranger E500
- Ford WSL-M2C192-A
- Meritor O-76M

Features:

- Multi-viscosity for year round use over wide temperature range.
- Extreme pressure additives help prevent gear scuffing and scoring.
- Helps prevent formation of rust and sludge throughout the system.
- Excellent resistance to foaming.
- Extended drain intervals versus conventional products.



PETRA

11085 Regency Green Drive
Cypress, TX 77429

www.petraautoproducts.com

1-888-Petra-61

info@petraautoproducts.com

FOLLOW US ON:     

Petra™ Aceite Sintético SAE 75W-140 para Engranajes

Número de pieza 814032 32 onzas líquidas (946mL), 814064 64 onzas líquidas (1,9L), 814016G 16 Galones (60.56 L), 814055 55 Galones (208L)

Ficha Técnica



Descripción del Producto:

El Aceite Sintético SAE 75W-140 para Engranajes Petra™ es de primera calidad, especialmente diseñado para transmisiones y mandos finales. Cumple con las especificaciones más exigentes de la industria para lubricantes de engranajes de extrema presión (EP) para automoción, incluyendo diferenciales de deslizamiento limitado. Fue formulado para conjuntos de engranajes cónicos espirales e hipoides descentrados de extrema presión (corona y piñón) en camiones de servicio pesado, así como en maquinaria agrícola, forestal y de construcción.

Ventajas y usos:

- Mayor resistencia de la película a temperaturas de operación más altas
- Menor desgaste al arrancar y facilidad de arranque incluso en condiciones árticas
- Cumple con los requisitos de API GL-5, MT-1, deslizamiento limitado, engranajes hipoides de extrema presión - MIL-PRF_2105D y PRF 2105E
- Mack GO-G, GO-H, GO-J, GO-J Plus
- SAE J2360
- Eaton Roadranger E500
- Ford WSL-M2C192-A
- Meritor O-76M

Características:

- Multiviscosidad para uso durante todo el año en un amplio rango de temperaturas.
- Los aditivos de extrema presión ayudan a prevenir el rayado y desgaste de los engranajes.
- Ayuda a prevenir la formación de óxido y lodos en todo el sistema.
- Excelente resistencia a la formación de espuma.
- Intervalos de cambio más largos en comparación con los productos convencionales.



PETRA

11085 Regency Green Drive
Cypress, TX 77429

www.petraautoproductions.com

1-888-Petra-61

info@petraautoproductions.com

SÍGUENOS EN:



Petra™ Huile d'Engrenage Synthétique SAE 75W-140

Numéro de pièce 814032 32 FL OZ (946mL), 814064 64 FL OZ (1.9 L),
814016G 16 GL (60.56 L), 814055 55GL (208L)

Fiche Technique



Description du produit:

L'Huile d'Engrenage Synthétique SAE 75W-140 Petra™ est une huile de première qualité spécialement conçue pour les transmissions et les transmissions finales. Il répond aux spécifications industrielles les plus strictes en matière de lubrifiants pour engrenages extrêmes pression (EP) pour automobiles, y compris les différentiels à glissement limité. Il a été formulé pour les ensembles d'engrenages coniques hélicoïdaux et hypoïdes décalés à pression extrême (engrenages à couronne et pignon) dans les camions lourds, ainsi que dans les machines agricoles, forestières et de construction.

Avantages et utilisations:

- Résistance accrue du film à des températures de fonctionnement plus élevées
- Usure réduite au démarrage et facilité de démarrage même dans des conditions arctiques
- Conforme aux exigences API GL-5, MT-1, glissement limité, engrenages hypoïdes à pression extrême - MIL-PRF_2105D et PRF 2105E
- Mack GO-G, GO-H, GO-J, GO-J Plus
- SAE J2360
- Eaton Roadranger E500
- Ford WSL-M2C192-A
- Meritor O-76M

Caractéristiques:

- Multi-viscosité pour une utilisation toute l'année sur une large plage de températures.
- Les additifs de pression extrême aident à prévenir les égratignures et les égratignures sur les engrenages
- Aide à prévenir la formation de rouille et de boues dans tout le système.
- Excellente résistance au moussage.
- Intervalles de vidange prolongées par rapport aux produits conventionnels.



PETRA

11085 Regency Green Drive
Cypress, TX 77429

www.petraautoproductions.com

1-888-Petra-61

info@petraautoproductions.com

SUIVEZ-NOUS SUR :     